


100-4010 CF 型明線配線槽(壓條) Flat Type Wiring Ducts







品質優良—採用UL與RoHS認證之材質
 UL & RoHS material is adopted

- 材 質：採用最高等級無鉛耐衝擊硬質 PVC 料製成，UL 及 RoHS 符合，絕緣性良好，不自燃。
- 使用方法：先將底槽固定於地板或壁上，再把電線裝入即可。
- 用 途：明線配線，極適合扁線裝配，配整齊美觀。

單位：mm

編 號 Cat. No.				寬 Width W	高 Height H	電話線可容量 0.8mm 電話對線 Approx. Wire Sizes	標準長度 Std. Length M
灰色 (Grey)	棕色 (Brown)	白色 (White)	乳白色 (Milky)				
CF - 13 - G	CF - 13 - B	CF - 13 - W	CF - 13 - M	13	13	1 ~ 4 對	2 (不背膠)
CF - 20 - G	CF - 20 - B	CF - 20 - W	CF - 20 - M	20	13	2 ~ 6 對	
CF - 25 - G	CF - 25 - B	CF - 25 - W	CF - 25 - M	25	13	5 ~ 9 對	
CF - 32 - G	CF - 32 - B	CF - 32 - W	CF - 32 - M	32	13	6 ~ 12 對	
CF - 42 - G	CF - 42 - B	CF - 42 - W	CF - 42 - M	42	13	10 ~ 18 對	
CF - 50 - G	CF - 50 - B	CF - 50 - W	CF - 50 - M	50	13	15 ~ 25 對	1 (背膠)
CF - 13T - G	CF - 13T - B	CF - 13T - W	CF - 13T - M	13	13	1 ~ 4 對	
CF - 20T - G	CF - 20T - B	CF - 20T - W	CF - 20T - M	20	13	2 ~ 6 對	
CF - 25T - G	CF - 25T - B	CF - 25T - W	CF - 25T - M	25	13	5 ~ 9 對	

100-4020 CF 型隔離明線配線槽(壓條) Multi-Channel Flat Type Wiring Ducts



品質優良—採用UL與RoHS認證之材質
 UL & RoHS material is adopted

- 材 質：採用最高等級無鉛耐衝擊硬質 PVC 料製成，UL 及 RoHS 符合，絕緣性良好，不自燃。
- 使用方法：先將底槽固定於地板或壁上，再把電線裝入即可。
- 產品特性：明線配線，整齊美觀。底槽分隔型設計，可同時裝配電源線或訊號線使用，易於區隔不同線路，降低互相纏繞之訊號干擾。

單位：mm

編 號 Cat. No.				寬 Width				高 Height H	標準長度 Std. Length M
灰色 (Grey)	棕色 (Brown)	白色 (White)	乳白色 (Milky)	W	W1	W2	W3		
CF - 20 - H2 - G	CF - 20 - H2 - B	CF - 20 - H2 - W	CF - 20 - H2 - M	20	8	8	-	13	2 (不背膠)
CF - 30 - H2 - G	CF - 30 - H2 - B	CF - 30 - H2 - W	CF - 30 - H2 - M	30	13	13	-	13	
CF - 40 - H3 - G	CF - 40 - H3 - B	CF - 40 - H3 - W	CF - 40 - H3 - M	40	12	11	12	13	
CF - 50 - H3 - G	CF - 50 - H3 - B	CF - 50 - H3 - W	CF - 50 - H3 - M	50	14.5	16	14.5	20	
CF - 50C - H3 - G	CF - 50C - H3 - B	CF - 50C - H3 - W	CF - 50C - H3 - M	50	14.5	16	14.5	20	