

110-5010 自填標示牌 Identification Marker Plates



| 編號 Cat. No. | 寬 Width mm | 長 Length mm | 厚 Thickness mm | 包裝 Std. Pkg. pcs |
|----------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| MP - 1 | 16 | 26 | 0.9 | 100 |
| MP - 2 | 20 | 40 | 1 | |
| MP - 3 | 25 | 60 | 1.1 | |
| MP - 4 | 50 | 60 | 1 | |

- 材質構造：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，為邊開四孔之長方形空白銘牌，絕緣性良好，耐久性不易老化。
- 使用方法：將記號用油性筆書寫在標示牌粗紋面，再用鎖式繫帶固定即可。
- 用途：一般電線電纜之記號標示。
- * 其他顏色可接受訂製，數量與價格另議。


110-6010 熱收縮標誌管 Heat Shrinkable Markers



| 編號 Cat. No. | 折徑 mm | 內徑 mm | 熱收縮 範圍 mm | 適用電線 mm ² | 包裝 Std. Pkg. M |
|----------------|----------|----------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| HM - 1 - R | 8.5 | 5.4 | 5.4 ~ 3.0 | 5.5 ~ 1.25 | 100 |
| HM - 2 - R | 14 | 8.9 | 8.9 ~ 4.8 | 14 ~ 5.5 | |
| HM - 3 - R | 21 | 13.3 | 13.3 ~ 6.2 | 60 ~ 14 | |

- 記號種類：0.1.2~ 至 9, R.S~ 至 Z。
- 材質構造：採 PVC 熱收性原料製成，上面印有文字及代號。
- 使用方法：先將熱收標誌管套於電線上，再加熱即可將標誌熱縮密貼於電線上。
- 特長：可用於大小不同之電線標示。

110-7010 空白標誌套管 Blank Marker Tubes



顏色代碼

| | | |
|---|---|---|
| 白 | 黃 | 紅 |
| W | Y | R |

| 編號 Cat. No. | 適用電線 P.V.C. Wire mm ² | 標誌內徑 Inner Dia. A mm | 顏色 Colors | 包裝 Std. Pkg. M |
|----------------|--|----------------------------|--------------|----------------------|
| 有細牙 | CT - 0.5 S | 0.5 | 白、黃、紅 | 100 |
| | CT - 0.75S | 0.75 | | |
| | CT - 1.25S | 1.25 | | |
| | CT - 2 S | 2.0 | | |
| | CT - 3.5 S | 3.5 | | |
| | CT - 5.5 S | 5.5 | | |
| 無細牙 | CT - 0.5 | 0.5 | 白 | 100 |
| | CT - 0.75 | 0.75 | | |
| | CT - 1.25 | 1.25 | | |
| | CT - 2 | 2.0 | | |
| | CT - 3.5 | 3.5 | | |
| | CT - 5.5 | 5.5 | | |
| CT - 8 | 8.0 | 6.2 | | |
| CTT - 5.7 | 網路線 | 5.7 | 白 | 100 |
| CTT - 6.7 | | 6.7 | | |

- 採無鉛軟質 PVC 料 (lead free) 製成，環保不污染，絕緣性良好，不自燃。
- 本產品為薄壁型設計，專供電腦印字機使用。
- 易於印刷，字體清晰美觀。