

250-6010 埋設浪管(CD暗管) High-Impact CD Corrugated Tubings (Buried)



編號 Cat. No.				規格	內徑	外徑	包裝
黑色 (Black)	藍色 (Blue)	橙色 (Orange)	白色 (White)	Sizes	I. D. mm	O. D. mm	Std. Pkg. M
NCD - 04B	NCD - 04BU	NCD - 04O	NCD - 04W	1/2"	16	21	50
NCD - 06B	NCD - 06BU	NCD - 06O	NCD - 06W	3/4"	22	27.5	50
-	-	NCD - 08O	-	1"	28	34	30
-	-	NCD - 10O	-	1 1/4"	34.5	42	30
-	-	NCD - 12O	-	1 1/2"	39	48	30
-	-	NCD - 16O	-	2"	51.5	60	30

- 產品材質：採用高厚度的 HDPE 原料製成。
- 工作溫度：-40°C 至 100°C (-40°F 至 212°F)。
- 產品特性：本款產品可取代 PVC 塑膠管，具可繞性之優點，施工與搬運容易。本產品材質堅硬厚實兼具耐衝擊、耐重壓、抗磨損與抗拉強度高等極佳特性。

* 使用方式：如需配合盒接頭或 IP68 防水型尼龍盒接頭，請參考本目錄第 260-0510 類 ~ 260-5030 類，固定於設備出線孔上使用即可。

250-8010 圓管固定座 Tubing Holders



- 產品材質：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，符合 RoHS，防火等級 94V-2，耐酸、耐鹼、耐油，絕緣性良好，耐久性不易老化。
- 產品特性：1. 高級浪管固定座讓機械設備的浪管裝設更為整齊美觀，提高設備的整體價值。
2. 固定座與護蓋採用最先進的一體成型技術，安裝方便絕不跳蓋，省時省工。
3. 尺寸齊全，不論是歐規尼龍浪管或一般浪管，皆能安裝固定。
4. 根據歐盟法規，垂直固定建議 50cm 使用 1 個固定座支撐，水平固定建議 30cm 使用 1 個固定座支撐。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

規格 Sizes	編號 Cat. No.		適用浪管外徑 Tubing O.D. mm φ	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings				固定螺絲 Fixing Screw	包裝 Std. Pkg. pcs
	黑 RAL 9005	銀灰 RAL 7001		尼龍管系列		PE 管系列			
N - TH - 10	B	SG	10	(NGN - 07B)	1/4" 管	(NFE - 02B)	1/4" 管	M 4	50
N - TH - 13	B	SG	13	(NGN - 10B)	5/16" 管	(NFE - 02.5B)	5/16" 管	M 5	50
N - TH - 15	B	SG	15.8	(NGN - 12B)	3/8" 管	-	-	M 5	50
N - TH - 18	B	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8" 管	(NFE - 03B)	3/8" 管	M 5	50
N - TH - 21	B	SG	21.2	(NGN - 17B)	1/2" 管	(NFE - 04B)	1/2" 管	M 6	50
N - TH - 26	B	SG	26	(NGN - 22B)	3/4" 管	(NFE - 06B)	3/4" 管	M 6	50
N - TH - 28	B	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4" 管	-	-	M 6	50
N - TH - 34	B	SG	34.5	(NGN - 28B)	1" 管	(NFE - 08B)	1" 管	M 6	10
N - TH - 42	B	SG	42.5	(NGN - 36B)	1 1/4" 管	(NFE - 10B)	1 1/4" 管	M 6	10
N - TH - 48	B	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2" 管	(NFE - 12B)	1 1/2" 管	M 6	10
N - TH - 54	B	SG	54.5	(NGN - 47B)	2" 管	-	-	M 6	10
N - TH - 60	B	SG	60	(NGN - 52B)	2" 管	(NFE - 16B)	2" 管	M 6	10