

270-8010 金屬軟管尾端尼龍護套 Nylon Ferrules For Convolted Conduits


PATENTED
專利品

RoHS
Compliant



規格 Sizes	編號 Cat. No.			適用 規格 For Sizes	尺寸 Dimensions				包裝 Std. Pkg. pcs
	黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035	銀灰 RAL 7001		A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	
S - FG02.5	B	G	SG	5/16"	9.2	20	20.5	20	50
S - FG03	B	G	SG	3/8"	10.8	20	20.5	21	50
S - FG04	B	G	SG	1/2"	14.3	25.4	27.5	22	50
S - FG06	B	G	SG	3/4"	18	30.5	33	24	50
S - FG08	B	G	SG	1"	23.7	36.5	39.5	28	10
S - FG10	B	G	SG	1 1/4"	32	45	48	33	10
S - FG12	B	G	SG	1 1/2"	36	51.6	54.5	36	10
S - FG16	B	G	SG	2"	49	64.5	67.5	35	10
S - FG24	B	G	SG	3"	73	94	98.7	48	2

- 材 質：採用 UL 認可之尼龍 PA66 製成（防火等級 UL 94V-2）。
 - 產品特性：1. 固定金屬軟管、保護軟管尾端電纜出線不受磨損及避免作業員受傷。
2. 高性能尼龍製成無銹蝕困擾、並能絕緣。
3. 尼龍製材質較金屬製軟、更能避免磨損電纜。
4. 與被覆 PVC 軟管相同色彩的搭配，在視覺上能完美地搭配。
- * 本產品適用之金屬軟管眾多，請參考本目錄第 270-1010類 ~ 270-4010類。



270-8020 金屬軟管尾端鐵製護套 Metal Ferrules For Convolted Conduits

RoHS
Compliant



編號 Cat. No.	適用 規格 For Sizes	尺寸 Dimensions				包裝 Std. Pkg. pcs
		A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	
S - FM02	1/4"	7.3	13	14.9	11	10
S - FM02.5	5/16"	9.3	16.5	16.7	14.3	10
S - FM03	3/8"	11	19.5	20.9	16.9	10
S - FM04	1/2"	14.5	23	24.8	18.2	10
S - FM06	3/4"	19.5	28.1	30.5	18	10
S - FM08	1"	24.5	35.5	37	22.5	10
S - FM10	1 1/4"	33	45	48.6	24.5	5
S - FM12	1 1/2"	38	50.5	53	26.5	5
S - FM16	2"	49	62	65	32	5
S - FM20	2 1/2"	59.5	75	80.6	38.5	1
S - FM24	3"	75	91	96	41.5	1
S - FM32	4"	99	117	121.7	46	1

- 材 質：採用鐵鍍鋅製成。
 - 用 途：固定金屬軟管、保護軟管尾端電纜出線不受磨損及避免作業員受傷。
- * 本產品適用之金屬軟管眾多，請參考本目錄第 270-1010類 ~ 270-2020類。

